

Технические характеристики электроприводов Unit U40 RT/A

	U40 RT/A
Крутящий момент (Нм)	6
Скорость вращения (об/мин)	18
Температурный диапазон работы (°C)	0 °C ~ +65 °C
Температура хранения (°C)	-30 °C ~ +80 °C
Тип концевых выключателей	Настраиваемые, электронные
Точность концевых выключателей (мм)	±5
Класс защиты (IP)	44
Уровень шума (дБ)	40
Масса (г)	1550
Напряжение питания (В)	14.8
Номинальная мощность (Вт)	36
Номинальный ток (А)	3
Потребление в режиме ожидания (Вт)	<3
Тип сетевого кабеля	18AWG AW-1
Количество проводов в сетевом кабеле	2
Сечения проводов сетевого кабеля (мм ²)	0.5
Способ управления	Радиоуправление
Класс безопасности	Class II
Время непрерывной работы (мин)	4
Температура срабатывания термореле, °C	140
Радиочастота (МГц)	433.92 ±0.1
Радиус действия на открытом пространстве (м)	50
Антенна	Внешняя
Количество передатчиков	До 12
Тип аккумулятора	Li-ion (литий-ионный)
Ёмкость аккумулятора (мАч)	3000
Тип разъёма	DC

