

## Технические характеристики электроприводов Unit U40

	U40 RT+DC	U40 WT	U40 RT + WiFi
Крутящий момент (Нм)	6	6	6
Скорость вращения (об/мин)	28	28	28
Температурный диапазон работы (°C)	0 °C ~ +65 °C	0 °C ~ +65 °C	0 °C ~ +65 °C
Температура хранения (°C)	-30 °C ~ +80 °C	-30 °C ~ +80 °C	-30 °C ~ +80 °C
Тип концевых выключателей	Настраиваемые, электронные	Настраиваемые, механические	Настраиваемые, электронные
Точность концевых выключателей (мм)	±5	±5	±5
Класс защиты (IP)	44	44	44
Уровень шума (дБ)	45	45	45
Масса (г)	1250	1120	1250
Напряжение питания (В)	230	230	230
Частота питающей электросети (Гц)	50/60	50/60	50/60
Номинальная мощность (Вт)	115	115	115
Номинальный ток (А)	0.485	0.485	0.485
Потребление в режиме ожидания (Вт)	<3	<3	<3
Количество проводов в сетевом кабеле	3	4	3
Сечения проводов сетевого кабеля (мм <sup>2</sup> )	0.75	0.75	0.75
Способ управления	Радиоуправление/ 3 NO сухой контакт	AC переключатель	Радиоуправление/ Wi-Fi (2.4 GHz)
Класс безопасности	Class II	Class II	Class II
Время непрерывной работы (мин)	4	4	4
Температура срабатывания термореле, °C	140	140	140
Радиочастота (МГц)	433.92 ±0.1	433.92 ±0.1	433.92 ±0.1
Радиус действия на открытом пространстве (м)	50	50	50
Антенна	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Количество передатчиков	До 12	До 12	До 12